

Schnittstellenspezifikation

outbox Carrier Services 2.01

AccountLocation





Inhaltsverzeichnis:

Über dieses Dokument	3
Schnittstellen-Funktionen	4
createAccountLocation	5
updateAccountLocation	6
retrieveAccountLocation.....	7
deleteAccountLocation	8



Über dieses Dokument

Dieses Dokument spezifiziert ausschließlich die AccountLocation-Funktionalitäten im oCS-System. Damit können Sie abweichende Standorte für einen Subscriber abbilden, wie er z.B. bei Geschäftskunden mit Filialen stattfindet.

Komplexe Datentypen und andere Allgemeine Informationen finden Sie in der Allgemeinen Dokumentation zu dieser oCS-Version unter <https://ocs-doc.outbox.de>



Schnittstellen-Funktionen

Hier werden die eigentlichen SOAP-Funktionen /-Befehle beschrieben



createAccountLocation

Mit dieser Funktion können Sie zu einem TNBAccountSubscriberID eine andere Standort-Adresse zuweisen. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn Ihr Kunde mit mehreren Standorten agiert, alle Vertragsdaten aber z.B. über die Adresse der Zentrale laufen.

Anfrage

Parameter	MaxLänge	Beschreibung
transactionId	255	Eine laufende Transaktions-ID, einmalig für jede Transaktion. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt „Funktionsaufruf“
tnbAccountCarrierId	10	ID des Anschlusses.
address		Komplexer Datentyp address Adresse des Standortes

Rückgabe

createAccountLocationSuccess

Parameter	Beschreibung
status	Hier wird ein "OK" zurückgeliefert, wenn der Befehl erfolgreich abgearbeitet wurde
TnbAccountLocationId	Die TnbAccountLocationID dieser abweichenden Adresse
area_code	Der für diesen abweichenden Standort gültige NDC
emergencycoding	Komplexer Datentyp „EmergencyCoding“



updateAccountLocation

Mit dieser Funktion können Sie eine abweichende Adresse aktualisieren.

Anfrage

Parameter	MaxLänge	Beschreibung
transactionId	255	Eine laufende Transaktions-ID, einmalig für jede Transaktion. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt „Funktionsaufruf“
address		Komplexer Datentyp Neue Adresse des Standortes

Rückgabe

updateAccountLocationSuccess

Parameter	Beschreibung
status	Hier wird ein "OK" zurückgeliefert, wenn der Befehl erfolgreich abgearbeitet wurde
TnbAccountCarrierID	Die TnbAccountCarrierID
TnbAccountLocationId	Die TnbAccountLocationID dieser abweichenden Adresse
area_code	Der für diesen abweichenden Standort gültige NDC
emergencycoding	Komplexer Datentyp Die Notrufinformationen für diesen abweichenden Standort



retrieveAccountLocation

Mit dieser Funktion können Sie alle abweichenden Adressen zu einem Account abfragen.

Anfrage

Parameter	MaxLänge	Beschreibung
transactionId	255	Eine laufende Transaktions-ID, einmalig für jede Transaktion. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt „Funktionsaufruf“
TnbAccountCarrierId		Die TnbAccountCarrierID des Accounts, zu dem alle Adressen abgefragt werden sollen.

Rückgabe

retrieveAccountLocationSuccess

Parameter	Beschreibung
status	Hier wird ein "OK" zurückgeliefert, wenn der Befehl erfolgreich abgearbeitet wurde
TnbAccountCarrierId	Die TnbAccountCarrierID dieser abweichenden Adresse
accountLocation	Array aus Objekten des komplexen Datentyps AccountLocation



deleteAccountLocation

Mit dieser Funktion können Sie eine abweichende Adresse zu einem Account löschen.

Eine Löschung ist nur möglich, wenn keine aktive Portierung mit dieser AccountLocationId verknüpft ist und keine Rufnummern mehr zugewiesen sind.

Anfrage

Parameter	MaxLänge	Beschreibung
transactionId	255	Eine laufende Transaktions-ID, einmalig für jede Transaktion. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt „Funktionsaufruf“
TnbAccountLocationId		Die ID der Location, die gelöscht werden soll.

Rückgabe

deleteAccountLocationSuccess

Parameter	Beschreibung
status	Hier wird ein "OK" zurückgeliefert, wenn der Befehl erfolgreich abgearbeitet wurde