

Schnittstellenspezifikation

outbox Carrier Services 2.2

AddressManagement





Inhaltsverzeichnis:

Über dieses Dokument.....	3
Schnittstellen-Funktionen.....	4
createAddress.....	5



Über dieses Dokument

Dieses Dokument spezifiziert ausschließlich die Address-Management-Funktionalitäten im oCS-System. Hiermit können Sie neue Adresdaten im System hinterlegen.

Komplexe Datentypen und andere Allgemeine Informationen finden Sie in der Allgemeinen Dokumentation zu dieser oCS-Version unter <https://ocs-doc.outbox.de>



Schnittstellen-Funktionen

Hier werden die eigentlichen SOAP-Funktionen /-Befehle für den Bereich Address-Management beschrieben.

Mit den Address-Management-Funktionalitäten können Sie neue Adressen im System anlegen.



createAddress

Mit dieser Funktion können Sie eine neue Adresse im System anlegen.

Anfrage

Parameter	MaxLänge	Beschreibung
transactionId	255	Eine laufende Transaktions-ID, einmalig für jede Transaktion. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt „Funktionsaufruf“
address		Komplexer Datentyp „NewAddress“

Rückgabe

CreateAddressSuccess

Parameter	Beschreibung
emergencycoding	Komplexer Datentyp „EmergencyCoding“